

# Technische Daten



	<b>Cine 75 HD</b> Film/HD	<b>Studio 9+9</b> Film/HD	<b>Cine 30 HD</b> Film/HD	<b>Cine 7+7 HD</b> Film/HD	<b>Dutch Head 35</b> Film/HD
<b>Code</b>	7502	6002	3006	1910	3004
<b>Gewicht</b>	11,9 kg	8,4 kg	5,6 kg	3,3 kg	6,0 kg
<b>Traglast</b>	4–75 kg	8–55 kg	3–35 kg	2–22 kg	0–50 kg
<b>Balanceplatte / Verschiebebereich</b>	120 mm	115 mm	150 mm	150 mm	60 mm
<b>Gewichtsausgleich Stufen</b>	24 + Boost Button	18	18 + Boost Button	16 + Boost Button	7
<b>Dämpfung</b>					
horizontal	9 + 0	9 + 0	7 + 0	7 + 0	
vertikal	9 + 0	9 + 0	7 + 0	7 + 0	7 + 0 (diagonal)
<b>Neigebereich</b>	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-75°	+90°/-80°	±60°
<b>Temperaturbereich</b>	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C
<b>Kameraanschluss</b>					
Touch & Go Platte	35	35	—	—	35
Sideload-Platte	—	—	30 HD	M	—
V-förmige Keilplatte	—	—	—	—	—
<b>Stativ-/ Pedestalanschluss</b>					
Schale	150 mm	150 mm	150 mm	100 mm	Für Fluidköpfe mit Touch & Go Platte 35
Mitchell (mit Adapter)	•	•	•	—	—
Flachboden	Integriert	Integriert	Integriert	—	—
<b>Schwenkarm(e)</b>					
Typ	Movie	Movie	HD	HD	Plus
Anzahl	1	1	1	1	1
ausziehbar	•	•	•	•	•
Befestigung (vorne/hinten/Griff)	Ø 20/25/32 mm	Ø 20/25/32 mm	Ø 18/22/36 mm	Ø 18/22/36 mm	Ø 18/22/32 mm
Länge	430–600 mm	430–600 mm	350–520 mm	350–520 mm	350–520 mm
<b>Adapter Sucherlupenstütze/ Adapterklotz</b>					
standard	•	•	•	•	—
optional	—	—	—	—	—
<b>Libelle</b>					
Selbstleuchtende Touch Bubble	•	•	•	•	—
Batterien 3 x 625 U oder LR9	•	•	•	—	—
Batterien 1 x CR 2032	—	—	—	•	—
<b>Systeme</b>			30 EFP 2 MCF Cine 30	7+7 HD MCF 7+7 ENG 2 CF	



	<b>Video 90 FB</b> Studio / EFP / AÜ	<b>Video 75 Plus Studio</b> Studio / AÜ	<b>Video 75 Plus EFP</b> EFP / AÜ	<b>Video 60 Plus Studio</b> Studio / AÜ	<b>Video 60 Plus EFP</b> EFP / AÜ	<b>Video 25 Plus FB</b> Studio / AÜ
<b>Code</b>	8092	7501	7500	6001	6000	2501P
<b>Gewicht</b>	14,2 kg	12,9 kg	11,9 kg	9,4 kg	8,4 kg	4,5 kg
<b>Traglast</b>	0–115 kg	12–85 kg	12–85 kg	16–65 kg	16–65 kg	8–35 kg
<b>Balanceplatte / Verschiebebereich</b>	180 mm	145 mm	120 mm	120 mm	115 mm	100 mm
<b>Gewichtsausgleich Stufen</b>	24	24 + Boost Button	24 + Boost Button	18	18	18
<b>Dämpfung</b>						
horizontal	7 + 0	9 + 0	9 + 0	9 + 0	9 + 0	7 + 0
vertikal	7 + 0	9 + 0	9 + 0	9 + 0	9 + 0	7 + 0
<b>Neigebereich</b>	+60°/-45°	+80°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-60°	+90°/-75°
<b>Temperaturbereich</b>	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C
<b>Kameraanschluss</b>						
Touch & Go Platte	—	—	35	—	35	35
Sideload-Platte	—	—	—	—	—	—
V-förmige Keilplatte	•	•	—	•	—	—
<b>Stativ-/ Pedestalanschluss</b>						
Schale	—	150 mm *	150 mm	150 mm *	150 mm	150 mm *
Mitchell (mit Adapter)	—	—	•	—	—	—
Flachboden	•	•	Integriert	•	Integriert	•
<b>Schwenkarm(e)</b>						
Typ	Vordere Schwenkarmstücke	Vordere Schwenkarmstücke	Vordere / Hintere Schwenkarmstücke	Vordere Schwenkarmstücke	Plus	Plus
Anzahl	2	2	2 + 2	2	2	2
ausziehbar	—	—	•	—	•	•
Befestigung (vorne/hinten/Griff)	Ø 28,5/-/- mm	Ø 28,5/-/- mm	Ø 28,5/35/40 mm	Ø 28,5/-/- mm	Ø 18/22/32 mm	Ø 18/22/32 mm
Länge	400 mm	400 mm	540–720 mm	400 mm	350–520 mm	350–520 mm
<b>Adapter Sucherlupenstütze/ Adapterklotz</b>						
standard	•	•	•	•	•	•
optional	•	•	•	•	•	•
<b>Libelle</b>						
Selbstleuchtende Touch Bubble	—	•	•	•	•	•
Batterien 3 x 625 U oder LR9	—	•	•	•	•	•
Batterien 1 x CR 2032	—	—	—	—	—	—
<b>Systeme</b>						25 Studio 25 Combi 1-40 25 C III

\* benötigt Halbkugel-Adapter mit Klemmschraube

# Technische Daten



	<b>Video 25 Plus</b> EFP / AU	<b>Video 20 S1</b> EFP / EB	<b>Video 18 S1</b> EB	<b>Video 15 SB</b> EB	<b>DV 12 SB</b> EB
<b>Code</b>	2500P	2010	1810	1505	1205
<b>Gewicht</b>	4,5 kg	3,4 kg	3,3 kg	2,8 kg	2,7 kg
<b>Traglast</b>	8–35 kg	2–25 kg	2–18 kg	1–16 kg	1–14 kg
<b>Balanceplatte / Verschiebbereich</b>	110 mm	120 mm	120 mm	70 mm	70 mm
<b>Gewichtsausgleich Stufen</b>	18	16 + Boost Button	16 + Boost Button	12	12
<b>Dämpfung</b>					
horizontal	7 + 0	7 + 0	7 + 0	7 + 0	5 + 0
vertikal	7 + 0	7 + 0	7 + 0	7 + 0	5 + 0
<b>Neigebereich</b>	+90°/-75°	+90°/-70°	+90°/-70°	+90°/-75°	+90°/-75°
<b>Temperaturbereich</b>	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C
<b>Kameraanschluss</b>					
Touch & Go Platte	16	16	16	16	16
Sideload-Platte	—	—	—	—	—
<b>Stativ-/ Pedestalanschluss</b>					
Schale	150 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Flachboden	Integriert	—	—	Integriert	Integriert
<b>Schwenkarm(e)</b>					
Typ	Plus	Plus	Plus	DV rechts	DV 100
Anzahl	2	1	1	1	1
ausziehbar	•	•	•	•	—
Befestigung (vorne/hinten/Griff)	Ø 18/22/32 mm	Ø 18/22/32 mm	Ø 18/22/32 mm	Ø 18/22/32 mm	Ø 18/32 mm
Länge	350–520 mm	350–520 mm	350–520 mm	350–520 mm	450 mm
<b>Adapter Sucherlupenstütze/ Adapterklotz</b>					
standard	•	—	•	•	•
optional	—	•	•	•	•
<b>Libelle</b>					
Selbstleuchtende Touch Bubble	•	•	•	•	•
Batterien 3 x 625 U oder LR9	•	—	—	•	•
Batterien 1 x CR 2032	—	•	•	—	—
<b>Systeme</b>	25 EFP 2 CF	20 S1 SL HD MCF 20 S1 HD MCF 20 S1 HD CF	18 S1 SL MCF 18 S1 ENG 2 MCF 18 S1 ENG 2 CF	15 SB SL MCF 15 SB ENG 2 MCF 15 SB ENG 2 CF	12 SB SL MCF 12 SB ENG 2 CF 12 SB



	<b>Video 18 Dutch</b> EFP / EB	<b>DV 10 SB</b> EB	<b>FSB 8</b> HDV / DSLR	<b>FSB 8 T</b> HDV	<b>FSB 6</b> HDV / DSLR	<b>FSB 6 T</b> HDV
<b>Code</b>	1804	1006	0707	0705	0407	0405
<b>Gewicht</b>	2,6 kg	2,6 kg	2,15 kg	2,3 kg	2 kg	2,15 kg
<b>Traglast</b>	0–18 kg	1–12 kg	1–9 kg	1–9 kg	1–6 kg	1–6 kg
<b>Balanceplatte / Verschiebbereich</b>	60 mm	60 mm	120 mm	60 mm	120 mm	60 mm
<b>Gewichtsausgleich Stufen</b>	5	12	10	10	10	10
<b>Dämpfung</b>						
horizontal	7 + 0 (diagonal)	5 + 0	5 + 0	5 + 0	3 + 0	3 + 0
vertikal	±80°	5 + 0	5 + 0	5 + 0	3 + 0	3 + 0
<b>Neigebereich</b>	+90°/-75°	+90°/-70°	+90°/-75°	+90°/-70°	+90°/-75°	+90°/-70°
<b>Temperaturbereich</b>	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C	-40°/+60°C
<b>Kameraanschluss</b>						
Touch & Go Platte	16	5	—	5	—	5
Sideload-Platte	—	—	•	—	•	—
<b>Stativ-/ Pedestalanschluss</b>						
Schale	150 mm	100 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Flachboden	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
<b>Schwenkarm(e)</b>						
Typ	Plus	DV 100	DV 75	DV 75	DV 75	DV 75
Anzahl	1	1	1	1	1	1
ausziehbar	•	—	—	—	—	—
Befestigung (vorne/hinten/Griff)	Ø 18/22/32 mm	Ø 18/-/32 mm	Ø 16/-/28 mm	Ø 16/-/28 mm	Ø 16/-/28 mm	Ø 16/-/28 mm
Länge	350–520 mm	450 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
<b>Adapter Sucherlupenstütze/ Adapterklotz</b>						
standard	•	—	•	•	•	•
optional	—	—	•	•	•	•
<b>Libelle</b>						
Selbstleuchtende Touch Bubble	•	•	•	•	•	•
Batterien 3 x 625 U oder LR9	•	—	—	—	—	—
Batterien 1 x CR 2032	—	•	•	•	•	•
<b>Systeme</b>	25 EFP 2 CF	10 SB ENG 2 CF 10 SB	FSB 8 SL MCF FSB 8 / 2 MD FSB 8 MD FSB 8 / 2 D FSB 8	FSB 8 T SL MCF FSB 8 T MD	SOOM FSB 6 FSB 6 SL MCF FSB 6 / 2 MD FSB 6 MD FSB 6 / 2 D FSB 6	FSB 6 T SL MCF FSB 6 T / 2 MD FSB 6 T MD



# Technische Daten

**Neu!**



	<b>Cine DSLR</b> HDV / DSLR	<b>FSB 4</b> HDV / DSLR
<b>Code</b>	0350	0307
<b>Gewicht</b>	2 kg	1,88 kg
<b>Traglast</b>	0,5–5 kg	0–4 kg
<b>Balanceplatte / Verschiebbereich</b>	120 mm	120 mm
<b>Gewichtsausgleich Stufen</b>	10	5 + 0
<b>Dämpfung</b>		
horizontal	3 + 0	3 + 0
vertikal	3 + 0	3 + 0
<b>Neigebereich</b>	+90°/-75°	+90°/-70°
<b>Temperaturbereich</b>	-40°/+60°C	-40°/+60°C
<b>Kameraanschluss</b>		
Touch & Go Platte	—	—
Sideload-Platte	DSLR Platte	•
<b>Stativ-/ Pedestalanschluss</b>		
Schale	75 mm	75 mm
Flachboden	Integriert	Integriert
<b>Schwenkarm(e)</b>		
Typ	DV 75	DV 75
Anzahl	1	1
ausziehbar	—	—
Befestigung (vorne/hinten/Griff)	Ø 16/-/28 mm	Ø 16/-/28 mm
Länge	430 mm	430 mm
<b>Adapter Sucherlupenstütze/ Adapterklotz</b>		
standard	—	—
optional	•	—
<b>Libelle</b>		
Selbstleuchtende Touch Bubble	•	—
Batterien 3 x 625 U oder LR9	—	—
Batterien 1 x CR 2032	•	—
<b>Systeme</b>	Cine DSLR 2 MD Cine DSLR 2 D	FSB 4 SL MCF FSB 4 / 2 MD FSB 4 MD FSB 4 / 2 D FSB 4